

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PUSTAK ŁUPANY SŁUPKOWY/4/2016/SK

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

JADAR/PUSTAK ŁUPANY SŁUPKOWY/4/2016/SK

Element murowy betonowy Pustak łupany cokołowy 12x22x16cm Kategoria II.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W ścianach, słupach.

3. Producent:

JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.

Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o. ul. W. Witosa 9, 26-640 Skaryszew.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 771-3:2011+A1:2015

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|--|--|
| Wymiary i odchyłki wymiarów: Długość Szerokość Wysokość Kategoria odchyłek Płaskość powierzchni kładzenia Równoległość powierzchni kładzenia | 120 mm 220 mm 160mm D1 NPD NPD | EN 771-3:2011+A1:2015 |
| Kształt i budowa | Element pionowo drążony, przekrój drążenia prostokątny | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 37 \text{ N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II | |
| Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci | 0,30 mm/m | |
| Wytrzymałość spoiny: -na ścinanie -na zginanie | 0,15N/mm ² wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012 NPD | |
| Absorpcja wody | $\leq 25 \text{ g/(m}^2 \text{xs}^{0,5})$ | |
| Przepuszczalności pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej | $\mu=5/15$ | |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: -gęstość brutto w stanie suchym -kształt i budowa -wymiary i odchyłki wymiarów | 2100 [kg/m ³] $\pm 10\%$ jak wyżej jak wyżej | |
| Odporności na zamrażanie/rozmarzanie | F25 (ubytek masy nie przekracza 5 %) | |
| Opór cieplny – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła | $\lambda_{10,dry,unit,} = 1,30 \text{ W/mK}$ określono według modelu S1 wartość ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012 | |
| Substancje niebezpieczne | Brak | |
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 | |

Właściwości użytkowe określono powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

 **JADAR**® Sp. z o.o.
Piotr Chęć
V-CE PREZES

dnia 05.07.2017r.