

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/CEGŁA ŁUPANA COKOŁOWA/1/2016/BO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
JADAR/CEGŁA ŁUPANA COKOŁOWA/1/2016/BO

Element murowy betonowy Cegła łupana cokołowa 27x9x6,5cm Kategoria II.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W ścianach, słupach.
3. Producent:
JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zakład produkcyjny: TENEA Sp. z o.o., Bolechowice 85 A, 26-052 Sitkówka.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 771-3:2011+A1:2015

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Wymiary i odchyłki wymiarów: Długość Szerokość Wysokość Kategoria odchyłek Płaskość powierzchni kładzenia Równoległość powierzchni kładzenia | 270 mm 90 mm 65 mm D1 NPD NPD | EN 771-3:2011+A1:2015 |
| Kształt i budowa | Element pionowo drażony, przekrój drażeń prostokątny | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 37 \text{ N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II | |
| Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci | 0,30 mm/m | |
| Wytrzymałość spoiny: -na ścinanie -na zginanie | 0,15N/mm ² wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012 NPD | |
| Absorpcja wody | $\leq 25 \text{ g/(m}^2\text{xs}^{0,5})$ | |
| Przepuszczalności pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej | $\mu=5/15$ | |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: -gęstość brutto w stanie suchym -kształt i budowa -wymiary i odchyłki wymiarów | 2100 [kg/m ³] $\pm 10\%$ jak wyżej jak wyżej | |
| Odporności na zamrażanie/rozmarzanie | F25 (ubytek masy nie przekracza 5 %) | |
| Opór cieplny – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła | $\lambda_{10,\text{dry,unit.}} = 1,30 \text{ W/mK}$ określono według modelu S1 wartość ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012 | |
| Substancje niebezpieczne | Brak | |
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 | |

Właściwości użytkowe określono powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

 **JADAR** Sp. z o.o.
Piotr Chęć
V-CE PREZES

dnia 05.07.2017r.