

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PŁYTY YOMB/2018/BO

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Płyta drogowa typu YOMB
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Płyta drogowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Płyty YOMB stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych.  
Płyty YOMB stosuje się również do umacniania skarp i rowów.  
Zakres stosowania zgodnie z pkt 3.2 Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2015-02-3129.
4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Fołtyn 6B, 26-600 Radom.  
Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o., Bolechowice 104, 26-052 Nowiny.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska norma wyrobu:  
Nie dotyczy
- 7b. Krajowa ocena techniczna:  
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3129 Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe i płyty drogowe pełne, prefabrykowane, żelbetowe.  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C25/30 wg PN-EN 206	Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie AT/2015-02-3129
Odchyłka od wymiarów nominalnych	-długość ±5mm -szerokość ±5mm -wysokość ±5mm	
Otulenie zbrojenia	30mm ±5mm	
Mrozoodporność	≥ F 100 lub ≥ F 150*	
Odporność na ścieranie*	≤ 18000/5000 mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	* dotyczy elementów do nawierzchni stałych
Nasiąkliwość	≤ 5 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Nimniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejscowość i data:  
Radom 18.03.2019r.



W imieniu producenta podpisał(-a):

*Piotr Chęć*  
V-CE PREZES