

# **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2021/BO**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**JADAR/BLOCZEK FUNDAMENTOWY B-15/14/2018/BO**
  
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**W ścianach, słupach i ścianach działowych zewnętrznych i wewnętrznych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń zabezpieczonych przed penetracją wody (np. grubą warstwą odpowiedniej zaprawy, odpowiednią wykładziną)**
  
3. Producent:  
**JADAR Sp. z o.o., ul. Marii Foltyn 6B, 26-600 Radom.**
  
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
  
5. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **ZAKŁAD CERTYFIKACJI „CERTBUD”  
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2310.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
<b>Wymiary i odchyłki wymiarów:</b> Długość Szerokość Wysokość Kategoria odchyłek	380 mm 240 mm 140mm D1	EN 771-3:2011+A1:2015
<b>Kształt i budowa</b>	Element w kształcie prostopadłościanu o gładkich powierzchniach i budowie zwartej	
<b>Wytrzymałość na ściskanie</b>	Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 15\text{N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria I	
<b>Stabilność wymiarów:</b> rozszerzalność pod wpływem wilgoci	$\leq 0,13\text{ mm/m}$	
<b>Wytrzymałość spoiny:</b> -wytrzymałość na ścinanie spoiny -wytrzymałość na zginanie spoiny	0,15N/mm <sup>2</sup> wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12 NPD	
<b>Absorpcja wody</b>	Nie eksponować na zewnątrz	
<b>Przepuszczalności pary wodnej:</b> współczynnik dyfuzji pary wodnej	$\mu=5/15$	
<b>Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:</b> -gęstość brutto w stanie suchym -kształt i budowa -wymiary i odchyłki wymiarów	2100 [kg/m <sup>3</sup> ] $\pm 10\%$ jak wyżej jak wyżej	
<b>Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie</b>	Nie eksponować na zewnątrz	
<b>Opór cieplny</b> – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła	1,30 [W/m*K] ( $\lambda_{10,\text{dry,unit}}$ ) określono według modelu S1 wartość ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012	
<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD	
<b>Reakcja na ogień</b>	Euroklasa A1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

  
Piotr Chęć  
V-CE PREZES

w Radom

dnia 28.12.2021r.